

TimberIN Nordic Oval™ Terrace – technisch blad

Een ovale barrelsauna met een overdekt voorterras van ongeveer 450 mm diep en zijbanken. Twee lengtes, 3 m en 4 m, in thermowood, voor 4–6 of 6–8 personen. Eén Harvia-kachel is inbegrepen; een optionele kleedruimte van 1,5 m valt binnen de lengte. Af fabriek gemonteerd geleverd.

3 m of 4 m · breedte ca. 2.340 mm · overdekt terras van 450 mm · thermowood · één Harvia-kachel inbegrepen

Technische gegevens

Lengtes	3 m en 4 m (totale lengte, terras inbegrepen)
Buitenmaten	3 m: ca. 3.080 × 2.340 mm · 4 m: ca. 4.080 × 2.340 mm; hoogte ca. 2.425 mm, ca. 3.100 mm met schoorsteen
Binnenlengte	3 m: ca. 2.960 mm · 4 m: ca. 3.960 mm (zonder isolatie)
Voorterras	Ca. 450 mm diep, overdekt door het dak, met zijbanken
Banklengtes	3 m: ca. 1.700 + 1.690 + 650 mm · 4 m: ca. 1.700 + 2.690 + 650 mm
Zitplaatsen	3 m: 4–6 personen · 4 m: 6–8 personen (hele lengte als saunarimte)
Kleedruimte	Optionele kleedruimte van 1,5 m binnen de totale lengte, met één glazen of houten deur naar de sauna
Hout	Thermowood (thermisch behandeld hout)
Wanden	Buitenduigen 44 mm. Met de optionele isolatie: dampscherm, isolatie en 20 mm houten binnenbetimmering
Dak	Dakshingles in zwart, bruin of groen
Inbegrepen	Klein raam; toegangsdeur met klein raam; ventilatie; overdekt voorterras met zijbanken; één Harvia-kachel (hieronder kiezen)

Harvia-kachels – kies er één

Kachel	Type	Vermogen	Stenen max.	
Harvia M3 + schoorsteen	Hout, binnen gestookt	16,5 kW	30 kg	Inbegrepen
Harvia M3 SL + schoorsteen	Hout, buiten gestookt	16,5 kW	30 kg	Meerprijs
Harvia 20 PRO + schoorsteen	Hout, binnen gestookt	24,1 kW	40 kg	Meerprijs
Harvia 20 SL + schoorsteen	Hout, buiten gestookt	24,1 kW	40 kg	Meerprijs
Harvia Cilindro PC90	Elektrisch, ingebouwde bediening	9 kW	80 kg	Inbegrepen
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisch, wifi-bediening	9 kW	80 kg	Meerprijs
Harvia Legend PO110FC WiFi, zwart	Elektrisch, wifi-bediening	10,8 kW	100 kg	Meerprijs

Eén kachel is in de prijs inbegrepen: de M3 met schoorsteen of de Cilindro PC90. Richtlijn (saunarimte = verwarmde ruimte, zonder kleedruimte en terras): M3 / M3 SL ca. 2–4 m, 20 PRO / 20 SL ca. 4–5 m, PC90 / PC90XW ca. 2–3 m; de Legend kiest u op het uiteindelijke volume van de saunarimte.

Elektrische aansluiting: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 ook 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. Een erkende elektricien ontwerpt aansluiting, kabel en beveiliging volgens de handleiding van de kachel.

Veiligheidsafstanden, houtkachels

Harvia M3 / M3 SL	Zijkanten 250 mm · achter 300 mm (te verkleinen met een cetriss-plaat achter de kachel) · voor ca. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Zijkanten 300 mm · achter 300 mm (te verkleinen met een cetriss-plaat achter de kachel) · voor ca. 300 mm
Vloer	Het vloeroppervlak onder de kachel is afgedekt met een cetriss-plaat
Schoorsteen	Niet-geïsoleerde schoorsteen: minstens 500 mm van brandbare materialen (minder als die met een cetriss-plaat zijn afgedekt). Geïsoleerde schoorsteen: minstens 100 mm isolatie tussen dak en schoorsteen; de isolatie loopt minstens 430 mm onder het dak door
Elektrische kachels	Volg de Harvia-handleiding van de gekozen kachel

Levering

Af fabriek gemonteerd. Volledig gebouwd geleverd. Transportmaat zonder schoorsteen ca. 3.080 of 4.080 × 2.340 × 2.425 mm. Ter plaatse is losmaterieel (kraan of heftruck) nodig.

De levering wordt apart geoffreerd. Controleer poorten, bochten, draagkracht van de grond en vrije hoogte tot aan de fundering.