TimberIN sauna-aanhanger – technische fiche

Elke mobiele TimberIN sauna kan worden besteld op een eigen aanhanger voor de openbare weg, gebouwd voor het vervoer van een sauna.

De lengte van de aanhanger wordt afgestemd op de gekozen saunalengte.

Technische gegevens

Type	Geremde middenas-plateauaanhanger met tandemas en vloer, voor het vervoer van een sauna
EU-voertuigcategorie	O2
Assen	2 geremde assen
Banden	4 × 185R14C 104N M+S
Velgen	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Plaats van de wielen	Buiten het plateau
Koppeling	Oplooprem-koppeling; koppelingshoogte 430 mm boven de weg (vast)
Verlichting	12 V, 13-polige stekker
Neuswiel	60 mm
Steunpoten op de hoeken	4
Wielblokken	2
Breedte plateau	1,5 m of 2,0 m; 2,07 m optioneel
Lengte plateau	Afgestemd op de gekozen saunalengte
Voorbeeld: plateau 5,0 × 2,0 m	Totale lengte 6.501 mm incl. dissel; breedte plateau 2.000 mm
Voorbeeld: laadlengte 4,0 m	Totale lengte 5.520 mm; totale breedte 1.960 mm; hoogte 760 mm (onbeladen)
Typegoedkeuring en documenten	EU-typegoedgekeurd (Richtlijn 2007/46/EG). Geleverd met een certificaat van overeenstemming (CvO/CoC) en een identificatiecertificaat voor de inschrijving; kan definitief worden ingeschreven in de EU-lidstaten.

Levering en lossen

Wordt de sauna met de aanhanger besteld, dan wordt hij al gemonteerd op de aanhanger geleverd. Vanwege de hoogtebeperking van de vrachtwagen worden de wielen van de aanhanger voor het transport verwijderd. Ter plaatse moet hijsmaterieel aanwezig zijn, een kraan of een heftruck, om de sauna van de vrachtwagen te tillen, de wielen terug te monteren en de aanhanger op de grond te zetten.