ENG: The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

DE: Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

FR: Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

DK: Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

NO: Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

IT: Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

NL: De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

SWE: Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

PL: Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.


IGLOO OUTDOOR GARDEN SAUNA
TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Table of contents


2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1 3
4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2 7
WOOD BURNING HARVIA HEATERS 11
WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS 12
ELECTRIC HARVIA HEATERS 13
THERMAL INSULATION 14
PANORAMIC WINDOW TYPES 15
STANDARD WINDOW 15
PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%) 16

2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1




MODEL	2000 MM IGLOO
Seating capacity	2 - 4
Length	2500 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1000 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

INTERIOR LAYOUT. MODEL 1




MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	2500 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm



imberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 1




Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information


DELIVERY INFO. MODEL 1



MODEL 2000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 2500 mm Weight ~1000 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 2580 mm Weight ~1000 kg




4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2




MODEL	3000 MM IGLOO
Seating capacity	6 - 8
Length	4000 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1400 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

TimberIN

INTERIOR LAYOUT. MODEL 2






MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	4000 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm

Liberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 2




Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information

DELIVERY INFO. MODEL 2



MODEL 3000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg



WOOD BURNING HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 4 meter sauna room
Harvia M3 + chimney



The Harvia M3 has a classic design and is suitable for smaller, woodburning saunas. It turns a sauna bath into a pleasurable experience and adds a touch of traditional sauna atmosphere. The even heat and efficient air circulation guarantee an enjoyable bath.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 2 - 4 meter sauna room
Harvia M3 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 4 – 5 meter sauna room
Harvia 20 PRO + chimney



Harvia 20 Pro gives a good hot bath in medium-sized saunas. It has a big stone space and an air-flow spoiler made of stainless steel. Through the cast-iron glass door the warm glow of the fire adds to the sauna atmosphere.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

Recommended for 4 - 5 meter sauna room
Harvia 20 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

Harvia 20 PRO / Harvia 20 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

SAUNA CHIMNEY:

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500




Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)





Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)

ELECTRIC HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 3 meter sauna room Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit	Recommended for 4 meter sauna room Cilindro 11kW (PC110XE) including a digital Harvia Xenio control panel.
 Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar. **Output 9 kW** **Stones max. 80 kg** **User manual HERE**	 Harvia Cilindro 110EX heaters provide a smooth, yet powerful heat in saunas of all sizes. Exterior made from stainless steel looks impressive and is a great addition to any sauna. Sauna temperature can be seen in the digital display. **Output 10.8 kW** **Stones max. 120 kg** **User manual HERE**

iMberin

THERMAL INSULATION



THE CROSS-SECTION VIEW OF INSULATED OUTDOOR SAUNA`S WALL

The first one (1) represents the wooden panels (44 mm thick).

The second one (2) – humidity barrier. The main aim of the humidity barrier is to eliminate the penetration of water or vapor to the insulation layer (3).


The nature of humidity barrier from outside and inside is different. The outside layer waterproofs the insulation and the inside humidity barrier does not allow the vapor to penetrate to the insulation layer. They both are very thin therefore their thickness is not mentioned.

The fourth (4) and the last layer is interior wooden panels, they are 20 mm of thickness. They are needed to support the insulation layer. It must be noted that the humidity barrier from the outside does not necessarily always have to be there. It depends on the type of sauna. The external wooden panels which form the wall of sauna are usually covered with bituminous shingles which act as waterproofing layer as well.

If you need more information then check our article HERE

PANORAMIC WINDOW TYPES


STANDARD WINDOW



STANDARD WINDOW
Height: 450 mm Width: 640 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)



PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)
Height: 2260 mm Width: 2260 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

AANVULLENDE INFORMATIE


De volgende pagina’s vullen het oorspronkelijke technische blad op de vorige pagina’s aan met actuele TimberIN-informatie (gegevens 11/2026). Wijkt een detail af, vraag het ons dan; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

In dit deel


NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM 18
NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM 19
NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM 20
NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM 21
INDELINGEN 22
FUNDERING 23
LEVERING 24
HARVIA-KACHELS 25
THERMISCHE ISOLATIE (OPTIONEEL) 26
RAMEN 27
DAKKLEUREN EN ACCESSOIRES 28
MOBIELE VERSIE – NORDIC MOBILE SAUNA POD 29
AANHANGWAGEN (MOBIELE VERSIE) 30

NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM

Kopaanzicht (zonder schoorsteen)



Zijaanzicht




Model	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 2.000 mm
Buitenmaten (L × B × H)	2.000 × 2.350 × 2.500 mm (hoogte zonder schoorsteen)
Binnenlengte	1.800 mm
Capaciteit	2–4 personen
Breedte toegangsdeur	710 mm
Bankdiepte	500 mm
Hout	Vuren of thermohout
Kachel	Eén Harvia-kachel inbegrepen: M3 houtkachel met schoorsteen of Cilindro PC90 elektrisch; meerprijsopties op de pagina Harvia-kachels
Isolatie	Optioneel: volledige isolatie met decoratieve betimmering (de optie 2–3 m)
Raam	Standaardraam in de achterwand of panoramaglas 50 %, 80 % of 100 %
Dak	Bitumen shingles: zwart, bruin of groen
Indelingen	Eén onverdeelde ruimte
Levering	Gemonteerd of als bouwpakket

Inbegrepen: banken, toegangsdeur met klein raam, ventilatie, één Harvia-kachel (te kiezen op de pagina Harvia-kachels).


Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM

Kopaanzicht (zonder schoorsteen)



Zijaanzicht




Model	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 3.000 mm
Buitenmaten (L × B × H)	3.000 × 2.350 × 2.500 mm (hoogte zonder schoorsteen)
Binnenlengte	2.800 mm
Capaciteit	4–6 personen
Breedte toegangsdeur	710 mm
Bankdiepte	500 mm
Hout	Vuren of thermohout
Kachel	Eén Harvia-kachel inbegrepen: M3 houtkachel met schoorsteen of Cilindro PC90 elektrisch; meerprijsopties op de pagina Harvia-kachels
Isolatie	Optioneel: volledige isolatie met decoratieve betimmering (de optie 2–3 m)
Raam	Standaardraam in de achterwand of panoramaglas 50 %, 80 % of 100 %
Dak	Bitumen shingles: zwart, bruin of groen
Indelingen	2 indelingen binnen de lengte (pagina Indelingen)
Levering	Gemonteerd of als bouwpakket

Inbegrepen: banken, toegangsdeur met klein raam, ventilatie, één Harvia-kachel (te kiezen op de pagina Harvia-kachels).


Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM

Kopaanzicht (zonder schoorsteen)



Zijaanzicht




Model	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 4.000 mm
Buitenmaten (L × B × H)	4.000 × 2.350 × 2.500 mm (hoogte zonder schoorsteen)
Binnenlengte	3.800 mm
Capaciteit	6–8 personen
Breedte toegangsdeur	710 mm
Bankdiepte	500 mm
Hout	Vuren of thermohout
Kachel	Eén Harvia-kachel inbegrepen: M3 houtkachel met schoorsteen of Cilindro PC90 elektrisch; meerprijsopties op de pagina Harvia-kachels
Isolatie	Optioneel: volledige isolatie met decoratieve betimmering (de optie 4–5 m)
Raam	Standaardraam in de achterwand of panoramaglas 50 %, 80 % of 100 %
Dak	Bitumen shingles: zwart, bruin of groen
Indelingen	4 indelingen binnen de lengte (pagina Indelingen)
Levering	Gemonteerd of als bouwpakket

Inbegrepen: banken, toegangsdeur met klein raam, ventilatie, één Harvia-kachel (te kiezen op de pagina Harvia-kachels).


Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM

Kopaanzicht (zonder schoorsteen)



Zijaanzicht




Model	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 5.000 mm
Buitenmaten (L × B × H)	5.000 × 2.350 × 2.500 mm (hoogte zonder schoorsteen)
Binnenlengte	4.800 mm
Capaciteit	8–10 personen
Breedte toegangsdeur	710 mm
Bankdiepte	500 mm
Hout	Vuren of thermohout
Kachel	Eén Harvia-kachel inbegrepen: M3 houtkachel met schoorsteen of Cilindro PC90 elektrisch; meerprijsopties op de pagina Harvia-kachels
Isolatie	Optioneel: volledige isolatie met decoratieve betimmering (de optie 4–5 m)
Raam	Standaardraam in de achterwand of panoramaglas 50 %, 80 % of 100 %
Dak	Bitumen shingles: zwart, bruin of groen
Indelingen	5 indelingen binnen de lengte (pagina Indelingen)
Levering	Gemonteerd of als bouwpakket

Inbegrepen: banken, toegangsdeur met klein raam, ventilatie, één Harvia-kachel (te kiezen op de pagina Harvia-kachels).

Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

INDELINGEN

Model 2.000 mm




één onverdeelde ruimte

Model 3.000 mm



1 + 2 m | 1 + 2 m

Model 4.000 mm



1 + 3 m | 1,5 + 2,5 m | 1 + 3 m | 1 + 1 + 2 m

Model 5.000 mm



1 + 4 m | 1,5 + 3,5 m | 1 + 4 m | 1 + 1 + 3 m | 1 + 1,5 + 2,5 m


Kleuren: saunaruimte · kleedruimte · terras

Alle indelingen vallen binnen de totale lengte: bij 3 m een kleedruimte van 1 m of het terras van 1 m; bij 4 en 5 m een kleedruimte van 1 m of 1,5 m, het terras, of het terras met een kleedruimte. De glazen deur vraagt een kleedruimte. De zij-ingang (kachel aan de zijkant, U-vormige banken) is hiermee te combineren bij 3, 4 en 5 m. Het 2 m-model is één onverdeelde ruimte. Een indeling op maat kan worden besproken aan de hand van uw schets.

Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

FUNDERING

De fundering en de steunpunten kunnen per constructietype verschillen. Maak een vlakke, draagkrachtige en gedraineerde ondergrond en wacht op de goedgekeurde constructietekening voordat u die aanlegt. Hebt u deze gegevens nu al nodig, neem dan contact op met TimberIN.



Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.


LEVERING

Kies een in de fabriek gemonteerde sauna (op locatie is losmaterieel, kraan of heftruck, nodig) of een bouwpakket in vlakke pakketten (met de hand lossen is mogelijk) voor montage ter plaatse. De levering wordt geoffreerd op basis van uw postcode. Controleer poorten, bochten, draagkracht van de grond en vrije hoogte op de route naar de fundering.


Model	Gemonteerd, in de fabriek gebouwd	Bouwpakket, vlak verpakt
2.000 mm	2.080 × 2.400 × 2.500 mm	2.000 × 1.200 × 2.500 mm
3.000 mm	3.080 × 2.400 × 2.500 mm	3.000 × 1.200 × 2.500 mm
4.000 mm	4.080 × 2.400 × 2.500 mm	4.000 × 1.200 × 2.500 mm
5.000 mm	5.080 × 2.400 × 2.500 mm	5.000 × 1.200 × 2.500 mm

Afmetingen (lengte × breedte × hoogte). Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

Gemonteerd, in de fabriek gebouwd – 5 m



Bouwpakket, vlak verpakt – 5 m




HARVIA-KACHELS

Kachel	Type	Vermogen	Saunaruimte	
Harvia M3 + schoorsteen	Hout, binnen gestookt	16,5 kW	2–4 m	Inbegrepen
Harvia M3 SL + schoorsteen	Hout, van buiten gestookt	16,5 kW	2–4 m	Meerprijs
Harvia 20 PRO + schoorsteen	Hout, binnen gestookt	24,1 kW	4–5 m	Meerprijs
Harvia 20 SL + schoorsteen	Hout, van buiten gestookt	24,1 kW	4–5 m	Meerprijs
Harvia Cilindro PC90	Elektrisch, ingebouwde bediening	9 kW	2–3 m	Inbegrepen
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisch, wifi-bediening	9 kW	2–3 m	Meerprijs
Harvia Legend PO110FC WiFi	Elektrisch, wifi-bediening	10,8 kW	naar volume	Meerprijs

Eén kachel zit in de prijs: de M3 met schoorsteen of de Cilindro PC90; kies er precies één. Saunaruimte = alleen de verwarmde ruimte, zonder kleedruimte of terras. De verwarming hangt af van het volume, de beglazing en de isolatie; wij bevestigen de kachel voor uw definitieve plan.

Elektrische aansluiting: PC90 / PC90XW 400 V 3N~, 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 ook 230 V 1N~, 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V 3N~. Een erkende elektricien ontwerpt aansluiting, kabel en beveiliging volgens de handleiding van de kachel.

THERMISCHE ISOLATIE (OPTIONEEL)



1. Houten buitendelen, 44 mm

2. Vochtscherm (buiten): houdt de isolatie droog


3. Isolatie

4. Dampscherm (binnen): houdt damp weg van de isolatie

5. Houten binnenbetimmering, 20 mm

De buitenste vochtwerende laag is niet bij elk model nodig. Isolatie is een optie, wordt in de fabriek aangebracht en is aanbevolen voor gemonteerd geleverde sauna's; er is één optie voor sauna's van 2–3 m en één voor 4–5 m. Het exacte materiaal en de dikte worden in de bestelling bevestigd.

RAMEN




Standaardraam | **Panoramaglas 50 %** | **Panoramaglas 80 %** | **Panoramaglas 100 %**

Standaardraam	Eén raam in de achterwand, ca. 640 mm breed × 450 mm hoog
Panoramaglas 50 %	Glasoppervlak ca. 1.950 × 1.190 mm (breedte × hoogte)
Panoramaglas 80 %	Glasoppervlak ca. 2.260 × 1.760 mm
Panoramaglas 100 %	Glasoppervlak ca. 2.260 × 2.260 mm

Kies één raamoptie. Houten randen kunnen worden toegevoegd voor decoratie of constructie. Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

DAKKLEUREN EN ACCESSOIRES



Zwart **Bruin** **Groen**


Bitumen dakshingles; één kleur per sauna.

Accessoires (optioneel)
Roestvrijstalen watertank voor houtkachels (stoomeffect)
Elektrische installatie: ledverlichting onder de banken
2 Harvia-lampen boven de toegangsdeur
Houten hekje voor de kachel

MOBIELE VERSIE – NORDIC MOBILE SAUNA POD

De TimberIN Nordic Mobile Sauna Pod™ is de mobiele versie van de TimberIN Nordic Pod™ Custom: dezelfde sauna, gebouwd om op een eigen aanhangwagen te reizen.

Lengtes	2, 3, 4 en 5 m (nominale totale lengte), vuren of thermohout
Zoals de Nordic Pod™ Custom	Harvia-kachels, isolatie, ramen en indelingen: zie de vorige pagina's
Afmetingen	De buitenmaten zijn iets kleiner zodat de sauna op de aanhangwagen en in de vrachtwagen past; de definitieve maten staan op uw ordertekening
Aanhangwagen	Optionele geremde tweeassige aanhangwagen (EU-categorie O2), afgestemd op de saunalengte; de sauna van 2 m gebruikt de aanhangwagen van 3 m. Gegevens op de volgende pagina
Levering	Alleen in de fabriek gemonteerd. Met aanhangwagen komt de sauna erop gemonteerd aan; de wielen worden voor het transport verwijderd en op locatie is een kraan of heftruck nodig



Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

AANHANGWAGEN (MOBIELE VERSIE)

Elke mobiele TimberIN sauna kan worden besteld op een eigen aanhanger voor de openbare weg, gebouwd voor het vervoer van een sauna. De lengte van de aanhanger wordt afgestemd op de gekozen saunalengte.

Type	Geremde middenas-plateauaanhanger met tandemas en vloer, voor het vervoer van een sauna
EU-voertuigcategorie	O2
Assen	2 geremde assen
Banden	4 × 185R14C 104N M+S
Velgen	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Plaats van de wielen	Buiten het plateau
Koppeling	Oplooprem-koppeling; koppelingshoogte 430 mm boven de weg (vast)
Verlichting	12 V, 13-polige stekker
Neuswiel	60 mm
Steunpoten op de hoeken	4
Wielblokken	2
Breedte plateau	1,5 m of 2,0 m; 2,07 m optioneel
Lengte plateau	Afgestemd op de gekozen saunalengte
Voorbeeld: plateau 5,0 × 2,0 m	Totale lengte 6.501 mm incl. dissel; breedte plateau 2.000 mm
Voorbeeld: laadlengte 4,0 m	Totale lengte 5.520 mm; totale breedte 1.960 mm; hoogte 760 mm (onbeladen)
Typegoedkeuring en documenten	EU-typegoedgekeurd (Richtlijn 2007/46/EG). Geleverd met een certificaat van overeenstemming (CvO/CoC) en een identificatiecertificaat voor de inschrijving; kan definitief worden ingeschreven in de EU-lidstaten.

Levering en lossen. Wordt de sauna met de aanhanger besteld, dan wordt hij al gemonteerd op de aanhanger geleverd. Vanwege de hoogtebeperking van de vrachtwagen worden de wielen van de aanhanger voor het transport verwijderd. Ter plaatse moet hijsmaterieel aanwezig zijn, een kraan of een heftruck, om de sauna van de vrachtwagen te tillen, de wielen terug te monteren en de aanhanger op de grond te zetten.